

LUNA


code: **2035/J/DIM/L/1/BI**







DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2005



APPAREIL À SUSPENSION À LUMIÈRE DIFFUSE. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINT BLANC. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPAL SATINÉ, ANNEAU SUPÉRIEUR EN MÉTHACRYLATE TRANSPARENT SATINÉ BLANC ET ORANGE OU EN ALUMINIUM. SOURCE DE LUMIÈRE À LED INTÉGRÉE. AVEC DRIVERS ÉLECTRONIQUES DIMMABLE PUSH/DALI DANS LA BOÎTE DE RACCORD AU PLAFOND. SUR DEMANDE ÉCLAIRAGE DE SECOURS

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	SUSPENSION	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	MÉTHACRYLATE OPAL BLANC ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 8,5 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: 50 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 5 BRUT: -	
	EMBALLAGE VOL.M ³ : 60X60X20		NBRE DE COLIS: 1	
AMPOULES	LED 1X21W FLUX: 2650LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
				
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: -		
PUISSANCE: 25 W		LONGUEUR CABLE SUSPENSION: -		
FLUX DE LAMPE: 1861 lm		ALIMENTATEUR: INCLUS		
BEAM ANGLE: -		MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: EXTÉRIEUR		
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: 74.4lm/W		TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI		
RÉSISTANCE AUX CHOCS: -		TENSION: 230 V		
TEST DE FIL DE LUEUR: -				
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS	   			
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

LUNA


code: **2035/J/DIM/L/1/BI/AR**






DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2005



APPAREIL À SUSPENSION À LUMIÈRE DIFFUSE. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINT BLANC. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPAL SATINÉ, ANNEAU SUPÉRIEUR EN MÉTHACRYLATE TRANSPARENT SATINÉ BLANC ET ORANGE OU EN ALUMINIUM. SOURCE DE LUMIÈRE À LED INTÉGRÉE. AVEC DRIVERS ÉLECTRONIQUES DIMMABLE PUSH/DALI DANS LA BOÎTE DE RACCORD AU PLAFOND. SUR DEMANDE ÉCLAIRAGE DE SECOURS

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	SUSPENSION	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC ORANGE		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	MÉTHACRYLATE OPAL BLANC ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 8,5 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: 50 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 5 BRUT: -	
	EMBALLAGE VOL.M ³ : 60X60X20		NBRE DE COLIS: 1	
AMPOULES	LED 1X21W FLUX: 2650LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
				
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: DIFFUSE		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: 400cm		
PUISSANCE: 25 W		LONGUEUR CABLE SUSPENSION: 350cm		
FLUX DE LAMPE: 1861 lm		ALIMENTATEUR: INCLUS		
BEAM ANGLE: -		MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: EXTÉRIEUR		
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: 74.4lm/W		TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI		
RÉSISTANCE AUX CHOCS: -		TENSION: 230 V		
TEST DE FIL DE LUEUR: -				
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS	   			
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

LUNA


code: **2035/J/DIM/L/1/BI/BI**







DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2005



APPAREIL À SUSPENSION À LUMIÈRE DIFFUSE. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINT BLANC. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPAL SATINÉ, ANNEAU SUPÉRIEUR EN MÉTHACRYLATE TRANSPARENT SATINÉ BLANC ET ORANGE OU EN ALUMINIUM. SOURCE DE LUMIÈRE À LED INTÉGRÉE. AVEC DRIVERS ÉLECTRONIQUES DIMMABLE PUSH/DALI DANS LA BOÎTE DE RACCORD AU PLAFOND. SUR DEMANDE ÉCLAIRAGE DE SECOURS

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	SUSPENSION	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	MÉTHACRYLATE OPAL BLANC ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 8,5 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: 50 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 5 BRUT: -	
	EMBALLAGE VOL.M ³ : 60X60X20		NBRE DE COLIS: 1	
AMPOULES	LED 1X21W FLUX: 2650LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
				
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: 25 W FLUX DE LAMPE: 1861 lm BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: 74.4lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: EXTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: 230 V		
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS	   			
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			