

## DUEMILADUECENTOCINQUANTA


codice: **2250/L/1**

DESIGN **ELIO MARTINELLI** 1986



APPARECCHIO DA TERRA A LUCE DIRETTA IN ALLUMINIO, DIFFUSORE IN VETRO SATINATO PIREX, GUARNIZIONE IN GOMMA SILICONICA, PALO CILINDRICO IN ACCIAIO. VERNICIATO NEL COLORE ANTRACITE. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. COMPLETO DI ALIMENTATORE.

### DISEGNI TECNICI



<b>UTILIZZO:</b>	<b>ESTERNO</b>	<b>TIPOLOGIA:</b>	<b>TERRA</b>	
<b>COLORI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>GRIGIO</b> <b>BIANCO SATINATO</b>		
<b>MATERIALI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>ALLUMINIO</b> <b>VETRO PIREX</b>		
<b>MISURE</b>	LARGHEZZA: - ALTEZZA: <b>350 cm</b> LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: -  CONFEZIONE VOL.M <sup>3</sup> : -	DIAMETRO: <b>60 cm</b> DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: <b>20</b> LORDO: -	N.COLLI: <b>1</b>
<b>SORGENTI LUMINOSE</b>	LED 1X39W FLUSSO: 4200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A CRI: > 80 COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
<b>CARATTERISTICHE APPARECCHIO</b>				
TIPO EMISSIONE: <b>DIRETTA</b>		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: -		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: -		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: <b>-lm/W</b>		TIPO DIMMERAZIONE: -		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: <b>230V V</b>		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: <b>ALIMENTATORE</b>				
<b>CERTIFICAZIONI</b>				
<b>MERCATI</b>	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: <b>EUROPA</b>			