

**Q8-HP**  
**codice: 1296/HP/I/DIM/L/1/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2018



LAMPADA DA PARETE A LUCE DIRETTA O INDIRETTA O DIRETTA/INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE PUSH/DALI INTEGRATO NEL CORPO LAMPADA.

DISEGNI TECNICI

<b>UTILIZZO:</b>	<b>INTERNO</b>	<b>TIPOLOGIA:</b>	<b>PARETE</b>	
<b>COLORI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>BIANCO</b>		
<b>MATERIALI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>ALLUMINIO</b>		
<b>MISURE</b>	LARGHEZZA: - ALTEZZA: - LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: -  CONFEZIONE VOL.M³: -	DIAMETRO: <b>17,5 cm</b> DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
<b>SORGENTI LUMINOSE</b>	LED 1X52W FLUSSO: 4000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >90 COLOR TOLERANCE: - DURATA: 40000H			
				
<b>CARATTERISTICHE APPARECCHIO</b>				
TIPO EMISSIONE: <b>INDIRETTA</b>		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: -		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: -		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: <b>-lm/W</b>		TIPO DIMMERAZIONE: <b>PUSH/DALI</b>		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: -		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: <b>ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE</b>				
<b>CERTIFICAZIONI</b>	   			
<b>MERCATI</b>	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: <b>EUROPA</b>			