

Q8-HP






codice: **1296/HP/D/DIM/L/1/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2018



LAMPADA DA PARETE A LUCE DIRETTA O INDIRETTA O DIRETTA/INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE PUSH/DALI INTEGRATO NEL CORPO LAMPADA.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	PARETE	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	ALLUMINIO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: - LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 17,5 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X49W FLUSSO: 4000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >90 COLOR TOLERANCE: - DURATA: 40000H			
				
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIRETTA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: -		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: -		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: PUSH/DALI		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: -		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

Q8-HP







codice: **1296/HP/DI/DIM/L/1/BI**

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2018



LAMPADA DA PARETE A LUCE DIRETTA O INDIRETTA O DIRETTA/INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE PUSH/DALI INTEGRATO NEL CORPO LAMPADA.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	PARETE	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	ALLUMINIO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: - LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 17,5 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 2X49W FLUSSO: 8000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >90 COLOR TOLERANCE: - DURATA: 40000H			
				
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIRETTA/INDIRETTA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: -		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: -		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: PUSH/DALI		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: -		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

Q8-HP
codice: 1296/HP/I/DIM/L/1/BI

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2018



LAMPADA DA PARETE A LUCE DIRETTA O INDIRETTA O DIRETTA/INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE PUSH/DALI INTEGRATO NEL CORPO LAMPADA.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	PARETE	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	ALLUMINIO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: - LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 17,5 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X49W FLUSSO: 4000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >90 COLOR TOLERANCE: - DURATA: 40000H			
				
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: INDIRETTA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: -		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: -		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: PUSH/DALI		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: -		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			