

## PIPISTRELLO-MED







codice: **620/MED/DIM/BI**

DESIGN **GAE AULENTI** 2017



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA, REGOLABILE IN ALTEZZA, TELESCOPIO IN ACCIAIO INOX, DIFFUSORE IN METACRILATO OPAL BIANCO. BASE E POMELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE TESTA DI MORO E BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED, DIMMERABILE. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA.

DISEGNI TECNICI

<b>UTILIZZO:</b>	<b>INTERNO</b>	<b>TIPOLOGIA:</b>	<b>TAVOLO</b>	
<b>COLORI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>BIANCO</b> <b>BIANCO</b>		
<b>MATERIALI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>ACCIAIO INOX</b> <b>METACRILATO OPAL BIANCO</b>		
<b>MISURE</b>	LARGHEZZA: - ALTEZZA: <b>50-62 cm</b> LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: -  CONFEZIONE VOL.M <sup>3</sup> : -	DIAMETRO: <b>40 cm</b> DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: <b>1</b>
<b>SORGENTI LUMINOSE</b>	LED 1X9W FLUSSO: 850LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
				
<b>CARATTERISTICHE APPARECCHIO</b>				
TIPO EMISSIONE: <b>DIFFUSA</b>		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: <b>35+200cm</b>		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: <b>INCLUSO</b>		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: <b>-lm/W</b>		TIPO DIMMERAZIONE: -		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: <b>230 V</b>		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: <b>ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE</b>				
<b>CERTIFICAZIONI</b>	   			
<b>MERCATI</b>	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: <b>EUROPA</b>			

**PIPISTRELLO-MED**  
codice: *620/MED/DIM/BI*

DESIGN **GAE AULENTI** 2017

GALLERIA FOTOGRAFICA

---



## PIPISTRELLO-MED







codice: **620/MED/DIM/MA**

DESIGN **GAE AULENTI** 2017



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA, REGOLABILE IN ALTEZZA, TELESCOPIO IN ACCIAIO INOX, DIFFUSORE IN METACRILATO OPAL BIANCO. BASE E POMELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE TESTA DI MORO E BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED, DIMMERABILE. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA.

DISEGNI TECNICI

<b>UTILIZZO:</b>	<b>INTERNO</b>	<b>TIPOLOGIA:</b>	<b>TAVOLO</b>	
<b>COLORI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>TESTA DI MORO BIANCO</b>		
<b>MATERIALI</b>	STRUTTURA: DIFFUSORE:	<b>ACCIAIO INOX METACRILATO OPAL BIANCO</b>		
<b>MISURE</b>	LARGHEZZA: - ALTEZZA: <b>50-62 cm</b> LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: -  CONFEZIONE VOL.M <sup>3</sup> : -	DIAMETRO: <b>40 cm</b> DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: <b>1</b>
<b>SORGENTI LUMINOSE</b>	LED 1X9W FLUSSO: 850LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -  			
<b>CARATTERISTICHE APPARECCHIO</b>				
TIPO EMISSIONE: <b>DIFFUSA</b>		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: <b>1,5cm</b>		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: <b>INCLUSO</b>		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: <b>-lm/W</b>		TIPO DIMMERAZIONE: -		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: <b>230 V</b>		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: <b>ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE</b>				
<b>CERTIFICAZIONI</b>	   			
<b>MERCATI</b>	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: <b>EUROPA</b>			

**PIPISTRELLO-MED**  
codice: *620/MED/DIM/MA*

DESIGN **GAE AULENTI** 2017

GALLERIA FOTOGRAFICA

